

## DIREKTHEIZUNG



### Vorteile:

- Mit Spezial Speicherstein
- Sicherheitswächter
- Doppelpoliger Ein-/Aus Schalter
- Wandmontage
- Nur 9 cm Tiefe

### Baureihe CPH Wandkonvektor

- Wandkonvektor mit Spezial-Speicherstein
- Schnelle Wärme
- Wandmontage
- 2 Thermostatvarianten
- 8 Modelle
- Mit Aluminium Heizelement
- Luftaustritt aus eloxiertem Aluminium
- IP 24
- Gehäusefarbe: RAL 9010



Gerät auf Standfüßen:

Dieses Produkt ist nur gut für isolierte Räume oder für den gelegentlichen Genbrauch geeignet.

Unser „Wandkonvektor“ CPH  
Höhe: 45 cm  
Tiefe: 9 cm



Mit elektronischer Raumtemperaturregelung



Typenreihe	Leistung [Watt]	Abmessungen [mm] B x L x T	Schutz- klasse
CPH 1000	1000	415 x 445 x 85	IP 24
CPH 1500	1500	565 x 445 x 85	IP 24
CPH 2000	2000	695 x 445 x 85	IP 24
CPH 2400	2400	915 x 445 x 85	IP 24
CPH 1000 E	1000	415 x 445 x 85	IP 24
CPH 1500 E	1500	565 x 445 x 85	IP 24
CPH 2000 E	2000	695 x 445 x 85	IP 24
CPH 2400 E	2400	915 x 445 x 85	IP 24
E = Mit elektronischer Raumtemperaturregelung			