

## DIREKTHEIZUNG



### Vorteile:

- Preiswertes Gerät
- Luftaustrittsgitter aus beschichtetem Edelstahl
- Sicherheitswächter
- Doppelpoliger Ein-/Aus Schalter
- Wandmontage
- Nur 9 cm Tiefe

### Baureihe CV Wandkonvektor

- Schnelle Wärme
- Wandmontage
- 6 Modelle
- Mit Aluminium Heizelement
- IP 21
- Schutzklasse I
- Gehäusefarbe: RAL 9010

Unser „Wandkonvektor“ CV  
Höhe: 45 cm  
Tiefe: 9 cm



Luftaustrittsgitter aus beschichtetem Edelstahl



Typenreihe	Leistung [Watt]	Abmessungen [mm] B x L x T	Schutzklasse
CV 501	500	345 x 445 x 85	IP 21
CV 751	750	415 x 445 x 85	IP 21
CV 1001	1000	415 x 445 x 85	IP 21
CV 1501	1500	565 x 445 x 85	IP 21
CV 2001	2000	695 x 445 x 85	IP 21
CV 2501	2400	915 x 445 x 85	IP 21
Mit elektronischer Raumtemperaturregelung			

TECHNOTHERM eine Marke der Lucht LHZ GmbH & Co. KG  
Obere Hauptstraße 61 | 09232 Hartmannsdorf  
Telefon: +49 (0) 3722 63370  
Telefax: +49 (0) 3722 633720  
info@technotherm.de | www.technotherm.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abmessungen ohne Gewähr! Stand 06/16