



Vorteile:

- Für gewerblichen und privaten Gebrauch
- Hochwertiges Design
- Effizient im Gebrauch

Modell: Terrassenstrahler TST

- Kraftvoll
- Komfortabel
- Schutzklasse I
- Sehr hochwertiges Gehäuse aus schwarz lackierten Metall
- IP 44



Terrassenstrahler TST 100

Länge: 1080 mm Tiefe: 45 mm



Detail:



Туре	Leistung [Watt]	Abmessungen [mm] B x L x T	Gewicht [kg]	Schutz- klasse
TST 100	1000	1080 x 140 x 45	3,3	IP 44
TST 150	1500	1580 x 140 x 45	4,4	IP 44

Terrassenheizer TST - Die TECHNOTHERM Terrassenheizer TST wurden für die Zonenbeheizung von Wintergärten, überdachten Balkonen und Terrassen, Gartenpavillons und -zelten, Kirchen, großen Wohnräumen usw. entwickelt.

Sie können überall dort eingesetzt werden, wo sie nicht direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt sind. Der Mindestabstand zur Decke bei Deckenmontage beträgt 30 cm. Die Lieferung erfolgt inklusive winkelverstellbaren Montagebügeln mit 200 cm Anschlusskabel und Stecker.

TECHNOTHERM eine Marke der Lucht LHZ GmbH & Co. KG

Reinhard-Schmidt-Str. 1 | 09217 Burgstädt

Telefon: +49 (0) 3723 6686 9 0 Telefax: +49 (0) 3724 6686 9 20

info@technotherm.de | www.technotherm.de