

FUßBODENHEIZUNG



Vorteile:

- **Hochwertige Verarbeitung**
- **Angenehme Strahlungswärme**
- **Gleichbleibende Luftfeuchtigkeit**
- **Geringe Investitionskosten**
- **Verschiedene Sets erhältlich**

Fußbodenheizung WFK

- Leichte Verlegung
- Selbstklebendes Heizkabelgewebe
- Einfache Handhabung
- Einseitige Einspeisung mit einem Kaltende
- Nur 3mm Mattenstärke
- Bodentemperaturregler mit Fernfühler (optional)
- Mehrdrahtiger Heizleiter
- Teflonisolierung
- Geeignet für Teppichböden, Keramikfliesen und Parkettböden
- Spezifische Leistung 160W/m²
- Kaltleiter 1x 4m

Fußbodenheizung 160 W/m²

Set mit Thermostat
TRT 62-50



Set mit Thermostat
TRT 61-50



Set mit Thermostat
TRT 60-50



Modell: Breite 690 mm	Leistung [kW]	Abmessungen B x H T [cm]	Mattenfläche [m ²]
WFK 0,5	0,08	50 x 100	0,5
WFK 1,0	0,16	50 x 200	1,0
WFK 1,5	0,24	50 x 300	1,5
WFK 2,0	0,32	50 x 400	2,0
WFK 2,5	0,40	50 x 500	2,5
WFK 3,0	0,48	50 x 600	3,0
WFK 4,0	0,64	50 x 800	4,0
WFK 5,0	0,80	50 x 1000	5,0
WFK 6,0	0,96	50 x 1200	6,0
WFK 7,0	1,12	50 x 1400	7,0
WFK 8,0	1,28	50 x 1600	8,0
WFK 9,0	1,44	50 x 1800	9,0
WFK 10,0	1,60	50 x 2000	10,0
WFK 12,0	1,92	50 x 2400	12,0
WFK 14,0	2,24	50 x 2800	14,0

Sämtliche Größen sind auch als Set zu bestellen

Mit unseren Technotherm Fußbodenheizungen haben Sie gesunde Strahlungswärme, die von einer großen Fläche wie dem Beton gleichmäßig abgegeben wird. Als Direktheizung in Neubauten oder als Sanierung im Altbau sind Sie immer auf der richtigen Seite. Auch hier verbindet Technotherm Nachhaltigkeit und Ökologie. Dadurch steigen Wohnkomfort und Wohlbefinden, der Energieverbrauch sinkt. Die extrem dünnen Heizmatten tragen nur minimal auf und eignen sich besonders gut für den nachträglichen Einbau bei Renovierungen oder im Altbau.