

## TEILSPEICHERHEIZUNG



### Vorteile:

- Die moderne Elektroheizung
- Wandaufhängung
- Nur 7 cm Tiefe
- Option zur Internetregelung
- IP 20 | IP X4
- Eigenstrom nutzbar mit dem TECHNOTHERM Energiemanager

### Baureihe TT-KS H

- Unser „Hoher“
- 16 zeitlose und moderne Modelle
- Mit umfangreichem Zubehör
- Mit der Eco-Steuerung oder dem DSM Router auch über das Internet regelbar
- RAL 9002
- Mit verschiedenen Thermostatvarianten (adaptive Steuerung, offene Fenster Funktion etc...)

Unser „Hoher“  
Höhe: 124 cm  
Tiefe: 7 cm



Standard Regler E4  
(nur für mobile Geräte  
verwendbar)



Typenreihe	Leistung [Watt]	Abmessungen [cm] B X H X T	Schutzklasse
TT-KS 1200 H   DSM   RF   X4	1200	38 x 124 x 7	IP 20   IP 24
TT-KS 1800 H   DSM   RF   X4	1800	55 x 124 x 7	IP 20   IP 24
TT-KS 2000 H   DSM   RF   X4	2000	68 x 124 x 7	IP 20   IP 24
s = Standard   DSM = „DSM“-Thermostat   RF = RF Empfänger X4 = Spritzwasserschutz IP 24			

- elegante Oberfläche  
sicher, sauber und einfach zu bedienen
- hochwertige Materialien  
vollständig steuerbar mittels manueller oder Funk- Steuerung
- nur 70 mm tief  
keine Wartung erforderlich bei 100% Leistungsfähigkeit
- Wandbefestigung, Laufrollen oder Standfüße
- 1,5 m langes Kabel
- Anschluss 220 V~ 50Hz
- einfache Installation

Mit Funkempfänger RF

- elektronische Raumtemperaturkontrolle mit Wochentagsregelung
- Fernbedienungsoption

Benötigtes Zubehör:  
Thermostatregler TPF Eco, Eco-Schnittstelle



Mit „DSM“-Thermostat

- elektronische Raumtemperaturkontrolle mit Wochentagsregelung
- Fernbedienungsoption
- adaptiver Regelung des Heizbeginns
- Erkennung offener Fenster

Benötigtes Zubehör:  
DSM-Router



TECHNOTHERM eine Marke der Lucht LHZ GmbH & Co. KG  
Reinhard-Schmidt-Str. 1 | 09217 Burgstädt  
Telefon: +49 (0) 3723 6686 9 0  
Telefax: +49 (0) 3724 6686 9 20  
info@technotherm.de | www.technotherm.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abmessungen ohne Gewähr! Stand 01/18