



Direktheizung CHM

Elektrische Direktheizung mit Erkennung "offener"
Fenster und Internetsteuerung

Kombiheizung CHM

Die exklusive elektrische Heizung kombiniert die Eigenschaften und das Design eines Wandkonvektors und einer Flächen-speicherheizung, hohe Oberfläche, reduziertes Gewicht, perfekt abgestimmtes Wärmespeichermedium, hochwertige Wärme-Speichersteine, Thermostat mit Internetanbindung, Erkennung offener Fenster und adaptiver Startsteuerung.



Kombiheizung CHM



24/7 programmierbares Thermostat (DSM). Über unsere LHZ App steuerbar.

Unsere elektrische **Kombiheizung CHM** hat folgende zusätzliche Eigenschaften:

- Programmierbare Wochen- / Tagesfunktion
- Adaptive Startsteuerung
- Erkennt "offene" Fenster
- Wandmontage
- Speichert wohlige Wärme durch die integrierten Speichersteine

Kombiheizung CHM



Dank der integrierten Aluminiumheizwendel wird die elektrische Energie sofort in Wärme umgewandelt und innerhalb der hochwertig gebauten Heizung durch die sehr große Oberfläche in Form von Konvektions- und Strahlungswärme abgegeben.

- 2-facher Sicherheitswächter
- Gehäuse komplett aus Metall
- keine Wartung erforderlich bei 100% Leistungsfähigkeit
- Wandbefestigung
- Optional mit DSM-Thermostat oder RF Eco Empfänger für "Internet Ready"
- Zwei Spezial-Speichersteine für langanhaltende Wärme



Spezial-Speichersteine ▼



Typenreihe	Leistung [Watt]	Abmessungen [cm]	Schutzklasse	Gewicht (kg)	Preis (netto €)	Artikelnummer
CHM 500 DSM	500	38 x 63 x 7	IP 20	10,0	538,00	440 605 330
CHM 1000 DSM	1000	68 x 63 x 7	IP 20	16,5	630,00	440 610 330
CHM 1500 DSM	1500	98 x 63 x 7	IP 20	23,5	740,00	440 615 330
CHM 2000 DSM	2000	98 x 63 x 7	IP 20	23,5	790,00	440 620 330
CHM 1000 H DSM (hoch)	1000	38 x 124 x 7	IP 20	16,5	790,00	440 110 330
CHM 500 RF	500	38 x 63 x 7	IP 20	10,0	504,00	440 605 950
CHM 1000 RF	1000	68 x 63 x 7	IP 20	16,5	599,00	440 610 950
CHM 1500 RF	1500	98 x 63 x 7	IP 20	23,5	713,00	440 615 950
CHM 2000 RF	2000	98 x 63 x 7	IP 20	23,5	765,00	440 620 950

TECHNOTHERM eine Marke der Lucht LHZ GmbH & Co. KG
 Reinhard-Schmidt-Str. 1 | 09217 Burgstädt
 Telefon: +49 (0) 3724 66869 0
 Telefax: +49 (0) 3724 66869 20
 info@technotherm.de | www.technotherm.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abmessungen ohne Gewähr! Stand 09/18