

ELEKTROSPEICHERHEIZUNG



Vorteile:

- Niedrige Ausführung
- Perfekte Effizienz
- Option zur Internetregelung
- Kommt dort zum Einsatz, wo eine niedriges Gerät benötigt wird
- Höhe 53,6 cm - Tiefe 24,5 cm

Baureihe TTN

- Unser „Niedriger“
- Für Bodenaufstellung
- 6 zeitlose und moderne Modelle
- Mit umfangreichem Zubehör
- Mit der Eco-Steuerung auch über das Internet regelbar (optional)
- RAL 9002

Unser „Niedriger“
Höhe: 53,6 cm
Tiefe: 24,5 cm

Abgeflachte Ecken



Typenreihe	Nennleistung [kW]	Nennspannung [V]	Nennaufladung [kWh]	Höchstzulässige Aufladung	Abmessung BxHxT [mm]	Gewicht gesamt [kg]	Gewicht Gehäuse [kg]	Anzahl Steinpackete	Gebläse	Leistung Zusatzheizung [W]
TTN 30 TTN 300	3,00 2,64 2,55 1,89 1,50	400 V 3N~ 50Hz	24	26,5	940x536x245	176	39	4x42 4x43	230 V / 50 Hz / 2x9 W	1000
TTN 40 TTN 400	4,00 3,52 3,00 2,52 2,00		32	35,0	1120x536x245	215	43,5	5x42 5x43		1500
TTN 50 TTN 500	5,00 4,40 3,75 3,15 2,50		40	44,2	1300x536x245	253	48	6x42 6x43		1500
Eco= inkl. IRF (Funkempfänger) und IRT (Temperaturregler) / Zusätzlich ist der Temperatur-Funksender TPF-Eco notwendig (exklusive). Die „100“er Serie ist jeweils mit elektronischem Aufladeregler										

TECHNOTHERM eine Marke der Lucht LHZ GmbH & Co. KG
Obere Hauptstraße 61 | 09232 Hartmannsdorf
Telefon: +49 (0) 3722 63370
Telefax: +49 (0) 3722 633720
info@technotherm.de | www.technotherm.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abmessungen ohne Gewähr! Stand 04/16