

## ELEKTROSPEICHERHEIZUNG



### Vorteile:

- Zeitlos modernes Design
- Effizienz
- Flache Ausführung
- Option zur Internetregelung
- Option mit Eigenstrom zu betreiben
- Höhe 60 cm - Tiefe 18,5 cm

### Baureihe TTS-F

- Unser „flacher“ Standard
- Für Bodenaufstellung
- 20 zeitlose und moderne Modelle
- Mit umfangreichen Zubehör
- Mit der Eco-Steuerung auch über das Internet regelbar
- RAL 9002
- Optional auch mit Eigenstrom zu betreiben

Unser flacher Standard  
 Höhe: 66 cm  
 Tiefe: 18,5 cm



Abgeflachte Ecken und  
 flache Ausführung



Typenreihe	Nennleistung [kW]	Nennspannung [V]	Nennaufladung [kWh]	Höchstzulässige Aufladung	Abmessung BxHxT [mm]	Gewicht gesamt [kg]	Gewicht Gehäuse [kg]	Anzahl Steinpackete	Gebläse	Leistung Zusatzheizung [W]
TTS 17 F TTS 170 F TTS 17 F Eco TTS 170 F Eco	1,70 1,14	230 V~ 400 V 2N~ 400 V 3N~ 50 Hz	13,6	15,1	580x660x185	100	26	4x44 2x45	230 V / 50 Hz / 1x9 W	750
TTS 26 F TTS 260 F TTS 26 F Eco TTS 260 F Eco	2,55 1,71		20,4	22,7	760x660x185	141	31	6x44 3x45		1000
TTS 34 F TTS 340 F TTS 34 F Eco TTS 340 F Eco	3,40 3,13 2,86 2,55		27,2	30,2	940x660x185	184	40	8x44 4x45		1000
TTS 43 F TTS 430 F TTS 43 F Eco TTS 430 F Eco	4,25 3,91 3,57 3,19	400 V 3N~ 50Hz	34	37,8	1120x660x185	227	47	10x44 5x45	230 V / 50 Hz / 2x9 W	1500
TTS 51 F TTS 510 F TTS 51 F Eco TTS 510 F Eco	5,10 4,69 4,28 3,82		40,8	45,3	1300x660x185	270	54	12x44 6x45		1500
Eco= inkl. IRF (Funkempfänger) und IRT (Temperaturregler) / Zusätzlich ist der Temperatur-Funksender TPF-Eco notwendig (exklusive). Die „100“er Serie ist jeweils mit elektronischem Aufladeregler										

TECHNOTHERM eine Marke der Lucht LHZ GmbH & Co.KG  
 Obere Hauptstraße 61 | 09232 Hartmannsdorf  
 Telefon: +49 (0) 3722 63370  
 Telefax: +49 (0) 3722 633720  
 info@technotherm.de | www.technotherm.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abmessungen ohne Gewähr! Stand 04/16