

ELEKTROSPEICHERHEIZUNG




Vorteile:

- Zeitlos modernes Design
- Perfekte Effizienz
- Optimale Größe
- Option zur Internetregelung
- Option mit Eigenstrom zu betreiben
- Nur 13 cm Tiefe

Baureihe TTW

- Nur 13 cm Tiefe
- Für Bodenaufstellung oder Wandmontage
- 12 zeitlose und moderne Modelle
- Mit umfangreichem Zubehör
- Mit der Eco-Steuerung auch über das Internet regelbar
- RAL 9002

Weltweit flachste Elektrospeicherheizung mit nur 13 cm Tiefe

 Schlanke Ausführung:
13 cm Tiefe



Typenreihe	Nennleistung [Watt]	Nennspannung [V]	Nennaufladung [kWh]	Höchstzulässige Aufladung	Abmessung BxHxT [mm]	Gewicht gesamt [kg]	Gewicht Gehäuse [kg]	Anzahl Steinpackete	Gebläse	Leistung Zusatzheizung [W]
TTW 16 TTW 160 TTW 16 Eco TTW 160 Eco	1600	400 V 3N~ 50 Hz	12,8	14,3	760x660x130	103	22	3x13/3 3x13/3	230 V / 50 Hz / 1x9 W	1000
TTW 21 TTW 210 TTW 21 Eco TTW 210 Eco	2100		16,8	18,8	940x660x130	130	29	4x13/3 4x13/3		
TTW 26 TTW 260 TTW 26 Eco TTW 260 Eco	2600		20,8	23,3	1120x660x130	156	34	5x13/3 5x13/3	230 V / 50 Hz / 2x9 W	1500
TTW 31 TTW 310 TTW 31 Eco TTW 310 Eco	3100		24,8	27,8	1300x660x130	181	39	6x13/3 6x13/3		
Eco= inkl. IRF (Funkempfänger) und IRT (Temperaturregler) Zusätzlich ist der Temperatur-Funksender TPF-Eco notwendig (exklusive).										

TECHNOTHERM eine Marke der Lucht LHZ GmbH & Co. KG
Obere Hauptstraße 61 | 09232 Hartmannsdorf
Telefon: +49 (0) 3722 63370
Telefax: +49 (0) 3722 633720
info@technotherm.de | www.technotherm.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abmessungen ohne Gewähr! Stand 04/16