

ELEKTROSPEICHERHEIZUNG



Vorteile:

- Niedrige & flache Ausführung
- Ausgeglichene Effizienz
- Option zur Internetregelung
- Kommt dort zum Einsatz, wo eine flache und niedrige Baureihe benötigt wird
- Höhe 53,6 cm - Tiefe 18,5 cm

Baureihe TTN-F

- Unser „flacher“ und „Niedriger“
- Für Bodenaufstellung
- 24 zeitlose und moderne Modelle
- Mit umfangreichem Zubehör
- Mit der Eco-Steuerung auch über das Internet regelbar
- RAL 9002

Unser „flacher“ Niedriger
Höhe: 53,6 cm
Tiefe: 18,5 cm

Abgeflachte Ecken und
flache Ausführung



Typenreihe	Nennleistung [kW]	Nennspannung [V]	Nennaufladung [kWh]	Höchstzulässige Aufladung	Abmessung BxHxT [mm]	Gewicht gesamt [kg]	Gewicht Gehäuse [kg]	Anzahl Steinpackete	Gebläse	Leistung Zusatzheizung [W]
TTN 20 F TTN 200 F TTN 20 F Eco TTN200 F Eco	2,00 1,76 1,50 1,26 1,00	400 V 3N~ 50Hz	11,2	12,4	760x536x185	109	32	4x44 2x45	230 V / 50 Hz / 1x9 W	750
TTN 27 F TTN 270 F TTN 27 F Eco TTN 270 F Eco	2,70 2,38 2,03 1,70 1,35									
TTN 33 F TTN 330 F TTN 33 F Eco TTN 330 F Eco	3,33 2,99 2,55 2,14 1,70		21,6	24,0	1120x536x185	172	44	8x44 4x45		
TTN 40 F TTN 400 F TTN 40 F Eco TTN 400 F Eco	4,00 3,52 3,00 2,52 2,00									

Eco= inkl. IRF (Funkempfänger) und IRT (Temperaturregler) / Zusätzlich ist der Temperatur-Funksender TPF-Eco notwendig (exklusive).
Die „100“er Serie ist jeweils mit elektronischem Aufladeregler

TECHNOTHERM eine Marke der Lucht LHZ GmbH & Co. KG
Obere Hauptstraße 61 | 09232 Hartmannsdorf
Telefon: +49 (0) 3722 63370
Telefax: +49 (0) 3722 633720
info@technotherm.de | www.technotherm.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abmessungen ohne Gewähr! Stand 04/16