

WARMWASSERHEIZUNG



Vorteile:

- **Hochwertige Verarbeitung**
- **Schlanke & rechteckige Form**
- **Stufenlose Regelung bis 75°C**
- **Einkreispeicher Modell WSE**
- **Zweikreispeicher Modell WSZ**
- **IP 24**

Wandspeicher WSE / WSZ

- Wandmontage
- Behälter innenemailliert
- Mit Schutzanode
- Temperaturwahl bis 75°C
- Temperaturanzeige
- Leistung 2000 W (WSE Modelle)
- Leistung 6000 W (WSZ Modelle)
-

Wandspeicher 15 Liter bis 150 Liter



Wohlig warmes Wasser ist eine Selbstverständlichkeit des täglichen Lebens. Wir sorgen dafür – dank der modernen Warmwassergeräte von Technotherm.

Die Warmwassergeräte von Technotherm sorgen dafür, dass auch die Kosten niedrig bleiben. Auch hier ist Nachhaltigkeit und Ökonomie an erster Stelle.

Zweikreispeicher:

- Modelle: WSZ 80 Slim
WSZ 100 Slim
- Nennleistung 6,0 kW

Modell	Nenninhalt [l]	Abmessungen [mm]	Gewicht [kg]	Energieklasse 1)	Bestellnummer
WSE 15 Slim	15	350 x 500 x 310	11	A	250 901 400
WSE 30 Slim	30	420 x 510 x 445	19	C	250 901 401
WSE 50 Slim	50	420 x 690 x 445	24	D	250 901 402
WSE 80 Slim	80	420 x 950 x 445	31	D	250 901 403
WSE 100 Slim	100	420 x 1125 x 445	36	D	250 901 404
WSE 120 Plus	120	500 x 1130 x 512	46	C	250 901 405
WSE 150 Plus	150	500 x 1345 x 512	52	C	250 901 406
Zweikreispeicher					
WSZ 80 Slim	80	420 x 950 x 445	31	D	250 902 403
WSZ 100 Slim	100	420 x 1125 x 445	36	D	250 902 404

1) EU Regulation 812/2013 ; EN 50440

Einkreispeicher

- schlanke und rechteckige Form
- Wandmontage
- Behälter innen ist emailliert mit Schutzanode
- Stufenlose Temperaturwahl bis 75°C
- Temperaturanzeige
- Schutzart IP 24
- Wasseranschluss 1/2"
- Leistung: 2kW
- ohne Sicherheitsgruppe