

DIREKTHEIZUNG



Vorteile:

- Für den privaten und gewerblichen Sanitärbereich
- Vollautomatik mit Infrarotsystem
- Radiallüfter mit angenehmer Geräuschkulisse
- Hohe Effizienz im kompakten Gehäuseformat

Händetrockner HT 2000

- Leistungsstark
- Komfortabel
- Infrarotschalter integriert
- Schutzklasse II
- Weißes Kunststoffgehäuse
- Anschlusskabel mit Stecker
- IP X 1

Händetrockner HT 2000

Höhe: 26 cm
Tiefe: 20 cm

Der elektronisch gesteuerte Händetrockner HT 2000 – der saubere und hygienische Weg zu trockenen Händen. Der HT 2000 überzeugt durch einfache und bequeme Handhabung und ist die saubere, ökologisch sinnvolle und wirtschaftliche Alternative zum Handtuch oder Handtuchspender im privaten und kleingewerblichen Sanitärbereich. Besonders die hohe Leistung des HT 2000 ermöglicht den Einsatz in öffentlichen Objekten und Gewerbebetrieben.

Der HT 2000 wird automatisch mit einem Infrarotstrahl in den jeweiligen Betriebszustand versetzt.

Betriebszustand:

Werden die zu trocknenden Hände in ca. 10 bis 20 cm Abstand unter die Luftaustrittsöffnung geführt, reicht die Intensität des reflektierten Infrarotstrahls aus, um Gebläse und Heizung einzuschalten. Der aufwendige Radiallüfter mit Spaltpolmotor sorgt dabei für eine angenehme Geräuschkulisse. Dabei wirkt eine kurzweilige Verzögerung, um ungewolltes Einschalten zu vermeiden.

Ruhezustand:

Der Infrarotstrahl ist auf den Boden gerichtet, wobei der reflektierende Anteil zu schwach ist, um Heizung und Gebläse zu aktivieren.



Typenreihe	HT 2000
Farbe	weiß
Leistung im Betriebszustand	1850 W
Leistung im Ruhezustand	< 2 W
Luftdurchsatz	ca. 30 l/s ca. 108 m ³ /h
Luftgeschwindigkeit	26 m/s
Schutzklasse	II (schutzisoliert) IP X1