

DIREKTHEIZUNG



Vorteile:

- **Infrarot Technologie**
- **Chrom-Nickel Heizelement ist unzerbrechlich**
- **Schnelle Wärme**
- **3-Stufig schaltbar**

Kirchenbankheizung KBR

- Infrarot-Bankstrahler
- 3-stufig schaltbar 1/3, 2/3 und 3/3
- Anschluss beidseitig
- Komplett mit Füßen und Schutzgehäuse
- Farbe ähnlich RAL 1019
- Pulverbeschichtet
- Sondergrößen und Farben möglich

Kirchenbankheizung KBR, regelbar mit dem Temperaturregler KRT



Information:

- Es sind die entsprechenden Isolierplatten zur Montage zwischen Bankunterseite und Heizgerät vorgeschrieben.

Temperaturregelung KRT: optional

- Für Bankstrahler KBR mit Digitalanzeige, Temperaturregelung für den Verteilereinbau-Trageschienen. Zur Stufenschaltung der Heizung: 1/3, 2/3 und 3/3. Soll- und Ist-Temperatur zur Einhaltung der gewünschten Temperatur. Kein Überhitzen im Bankbereich. Einzel-funktion und Schaltgruppen möglich.

Typenreihe	Leistung [Watt]	Abmessungen [cm]
KBR 6/25	250	600 x 100 x 19
KBR 8/35	350	800 x 100 x 19
KBR 10/45	450	1000 x 100 x 19
KBR 12/55	550	1200 x 100 x 19
KBR 14/65	650	1400 x 100 x 19
Isolierplatten		
UPK 6/6		600 x 250 x 6
UPK/ 8/6		800 x 250 x 6
UPK 10/6		1000 x 250 x 6
UPK 12/6		1200 x 250 x 6 2-teilig
UPK 14/6		1400 x 250 x 6 2-teilig
Regelbar mit dem Temperaturregler KRT		