



Flächenspeicherheizung TT-KS

- elegante **Oberfläche**
sicher, sauber und **einfach** zu bedienen
- **hochwertige** Materialien
vollständig steuerbar mittels manueller oder Funk- Steuerung
- nur **70 mm** tief
keine Wartung erforderlich bei 100% Leistungsfähigkeit
- **Wandbefestigung** standardmäßig
- Laufrollen oder Standfüße als **optionale Extras** erhältlich
- 1,5 m langes Kabel
- Anschluss 220 V~ 50Hz
- **einfache** Installation
- mit **Funkempfänger RF** zur problemlosen Steuerung des Gerätes (optional)



Die moderne Elektroheizung mit **MAGMATIC® - Speicher-Stein!**

auch als "plus"-Variante mit digitalem Thermostat erhältlich



Typenreihe	Leistung [Watt]	Abmessungen [cm]	Schutzklasse
TT-KS 800 N	800	68 x 34 x 7	IP 20
TT-KS 1200 N	1200	98 x 34 x 7	IP 20
TT-KS 1600 N	1600	128 x 34 x 7	IP 20
TT-KS 2000 N	2000	158 x 34 x 7	IP 20
TT-KS 800 N X4	800	68 x 34 x 7	IP 24
TT-KS 1200 N X4	1200	98 x 34 x 7	IP 24
TT-KS 1200 H	1200	38 x 124 x 7	IP 20
TT-KS 1800 H	1800	55 x 124 x 7	IP 20
TT-KS 2200 H	2200	68 x 124 x 7	IP 20
TT-KS 1200 H X4	1200	38 x 124 x 7	IP 24

Typenreihe	Leistung [Watt]	Abmessungen [cm]	Schutzklasse
TT-KS 500 S	500	38 x 63 x 7	IP 20
TT-KS 1000 S	1000	68 x 63 x 7	IP 20
TT-KS 1200 S	1200	68 x 63 x 7	IP 20
TT-KS 1500 S	1500	98 x 63 x 7	IP 20
TT-KS 1800 S	1800	98 x 63 x 7	IP 20
TT-KS 2000 S	2000	128 x 63 x 7	IP 20
TT-KS 2400 S	2400	128 x 63 x 7	IP 20
TT-KS 2800 S	2800	158 x 63 x 7	IP 20
TT-KS 700 S LT	700	68 x 63 x 7	IP 20
TT-KS 1200 S LT	1200	98 x 63 x 7	IP 20
TT-KS 1500 S LT	1500	128 x 63 x 7	IP 20
TT-KS 1800 S LT	1800	158 x 63 x 7	IP 20
TT-KS 500 S X4	500	38 x 63 x 7	IP 24
TT-KS 1000 S X4	1000	68 x 63 x 7	IP 24
TT-KS 1200 S X4	1200	68 x 63 x 7	IP 24
TT-KS 1500 S X4	1500	98 x 63 x 7	IP 24

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abmessungen ohne Gewähr!