

## DIREKTHEIZUNG



### Vorteile:

- **Sofortige & langanhaltende Wärme**
- **Reduziertes Gewicht**
- **Die moderne Elektroheizung**
- **Wandmontage**
- **Nur 7 cm Tiefe**
- **Option zur Internetregelung**
- **IP 20**

### Baureihe CHM Kombiheizung

- Unser Wandkonvektor der „Besonderen Art“
- Schnelle Wärme
- Elektro-Kombinations-Speicherheizung
- Wandmontage
- 13 zeitlose und moderne Modelle
- Mit umfangreichem Zubehör
- Mit der Eco-Steuerung oder dem DSM Thermostat auch über das Internet regelbar
- RAL 9002
- Mit verschiedenen Thermostatvarianten - adaptive Startsteuerung, „offene-Fenster“ Erkennung



Unser „Kombi“  
Höhe: 63 cm  
Tiefe: 7 cm

Offene Ansicht



Alu-Heizelement



Spezial-Speicherstein



- 2-facher Sicherheitswächter
- Gehäuse komplett aus Metall
- keine Wartung erforderlich bei 100% Leistungsfähigkeit
- Wandbefestigung
- optional mit DSM-Thermostat oder RF Eco Empfänger für "Internet Ready"



Typenreihe	Leistung [Watt]	Abmessungen [cm]	Schutzklasse
mit Spezial-Speicher Keramik			
CHM 500 E	500	38 x 63 x 7	IP 20
CHM 1000 E	1000	68 x 63 x 7	IP 20
CHM 1500 E	1500	98 x 63 x 7	IP 20
CHM 2000 E	2000	98 x 63 x 7	IP 20
CHM 500 DSM	500	38 x 63 x 7	IP 20
CHM 1000 DSM	1000	68 x 63 x 7	IP 20
CHM 1500 DSM	1500	98 x 63 x 7	IP 20
CHM 2000 DSM	2000	98 x 63 x 7	IP 20
CHM 500 RF	500	38 x 63 x 7	IP 20
CHM 1000 RF	1000	68 x 63 x 7	IP 20
CHM 1500 RF	1500	98 x 63 x 7	IP 20
CHM 2000 RF	2000	98 x 63 x 7	IP 20
RF Eco = "Internet Ready" - Empfänger E = Standardthermostat E4 DSM = Thermostat mit Tages- Wochenprogramm, adaptiver Startsteuerung und „offene Fenster“ Erkennung			