



# Flächenspeicherheizung TT-KS LT

- **Oberflächentemperatur nur 60°C sicher, sauber und einfach** zu bedienen
- **hochwertige** Materialien **vollständig steuerbar** mittels manueller oder Funk- Steuerung
- nur **70 mm** tief **keine Wartung** erforderlich bei 100% Leistungsfähigkeit
- **Wandbefestigung** standardmäßig
- Laufrollen oder Standfüße als **optionale Extras** erhältlich
- 1,5 m langes Kabel
- Anschluss 220 V~ 50Hz
- **einfache** Installation
- mit **Funkempfänger RF** zur problemlosen Steuerung des Gerätes (optional)



Die moderne Elektroheizung für  
Kindergärten  
Horte  
Schulen  
& soziale Einrichtungen

auch als "plus"-Variante mit digitalem Thermostat erhältlich



Oberflächentemperatur bis ca. 60°C



Typenreihe	Leistung [Watt]	Abmessungen [cm]	Schutzklasse
TT-KS 700 S LT	700	38 x 63 x 7	IP 20
TT-KS 1200 S LT	1200	68 x 63 x 7	IP 20
TT-KS 1500 S LT	1500	68 x 63 x 7	IP 20
TT-KS 1800 S LT	1800	98 x 63 x 7	IP 20

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abmessungen ohne Gewähr!